27.10.2021 16:41

Modell: BATTERY line
Artikelnummer: 69-131267-030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung von Batterien

Klassische Türtechnik (Türgriff) Für die Lagerung von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 und DIN 31000 Schadensverhütung im Sinne von VdS 3103 Prüfsiegel: Sicherheit geprüft und CE-Zeichen Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Türen Stahlblech, PANTONE 389 C
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035
- Ausstattung:
- Türen schließen im Brandfall selbsttätig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß mit dauerhafter Verriegelung
- Backdraftverschluß nach Innenbrand
- Bodenauffangwanne Stahlblech, RAL 7035
- 2 Lagerebenen Stahlblech, RAL 7035
- 1 Lagerbereich pro Lagerebene
- Abluftanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015

Kategorie:	Typ 90 - Lithium-Ionen Batterien
Modell-Größe	XS

Modell-Typ	STANDARD (Lagerböden)
Außenbreite [mm]:	1.194
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	1.385
Nettogewicht [kg]:	390,00
Ausstattungspaket	ohne Signalweiterleitung
Anzahl Lagerebenen	3
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik