

LITHIUM-IONEN TRANSPORTBEHÄLTER TYP LIP-F 2800



Sicherer Transport von kritisch defekten Lithium-Ionen-Batterien. Verpackung wurde getestet und erfüllt die Anforderungen des ADR/Verpackungsanweisung LP 906 für max. 144 kWh BEV Batterien.

- stabiler feuerverzinkter Grundrahmen, 4-seitig einfahrbar
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Auffangwanne inkl. Brandschutzplatte zur Aufnahme von Elektrolyt
- 18 Zurrpunkte inkl. 4 Gurte
- Haube aus Stahlblech mit Brandschutzpaneelen
- Druckentlastungsventile
- 2 Einfahrtaschen zum Anheben der Haube
- 4 Kranösen zum Anheben der Haube
- Winkelhebelverschlüsse sichern die Haube am Grundrahmen
- Positionierungshilfe
- Anfahrschutz



Einfahrtaschen-Innenmaße Haube (mm)		
A	B	C
720	220	80

Einfahrtaschen-Innenmaße Grundrahmen (mm)		
A	B	C
720	220	80

§ UN-ZULASSUNG

U
R

UN 50A/X/** **/GB/BAUER-7276/0/1947

	Inhalt (m³)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Innenmaße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht ca. (kg)
LIP-F 2800	2,8	2880 x 2000 x 1040	2595 x 1795 x 570	nicht stapelbar	1945	980