GEFAHRSTOFFLAGERUNG



PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Lagerschrank 8/5

Best.-Nr.: 12104

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 3 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- höchste Sicherheit im Brandfall hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.

- modulares Baukastensystem kombinier- und stapelbar mit weiteren LockEX-Baureihen für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit.
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem LockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.







Produkt schräg von links geschlossen

Produkt Frontalansicht offen





Produkt Frontalansicht geschlossen

Produkt Frontalansicht offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

| Medium | Lithium-Ionen-Batterien |
|---------------------|---------------------------|
| Abmessungen | 58 x 52 x 81 cm |
| Innenabmessungen | 53 x 45 x 73 cm |
| Gewicht | 84 kg |
| Versandgewicht | 106 kg |
| Zertifikat TÜV Nord | 44 780 23136701 |
| Aufstellort | Indoor |
| Material | nicht brennbarer Baustoff |
| Beschichtung | HPL |

www.cemo.de



| Behälterfarbe | grau |
|----------------------------------|---------------|
| Türfarbe | orange |
| Betriebsspannung | -/- |
| Max. elektr. Leistung | -/- |
| Frequenz | ohne |
| Zulässige Energie | 3021,2 Wh |
| Traglast pro Lagerebene | 30 kg / Level |
| Stapelbar | Nein |
| Unterfahrbar | Nein |
| Zulässige Energie pro Lagerebene | 1510,6 Wh |
| Montagezustand | montiert |

AUSSTATTUNG

| Anzahl Türen | 2 |
|-------------------------|----------------------------------|
| Türsausführung | Doppel-Flügeltür |
| Verschlussart Tür | T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung |
| | Nein |
| Technische Lüftung | |
| Türkontaktschalter | Nein |
| Anzahl Steckdosen | ohne |
| Potentialfreier Kontakt | Nein |
| Lagerebenen | 2 |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Rauchmelder | batteriebetrieben |
| Display | Nein |
| Warnsignal | akustisch |
| Alarmweiterleitung | Nein |
| Vermiculit | Nein |

GEEIGNETE MEDIEN

Lithium-Batterie

LOGISTIK

| Verpackungsmaße | 80 x 67 x 120 cm |
|----------------------|------------------|
| Einheiten pro Karton | 1.00 |
| Palettenmaße | 80 x 67 x 120 cm |
| Palettengewicht | 106 kg |

ZULASSUNG





nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08

ZUBEHÖR

2 www.cemo.de











11345 -Kabeldurchführung für Li-Ladeschrank

11368 - Stapelfuß-Set 8/5 (4 Stück) für Li-Ladeschrank

11461 - Rollengestell 11561 - Aerosolfür Akku-Schrank 8/5 Löscher für Akku-

11561 - Aerosol-Löscher für Akku-Schrank WX20TH + BTA-CT-79

11562 - Regal für Akku-Schrank **ohne Fachbodenwanne**



Link zum Produkt