

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/20, 400 V mit Füßen

Best.-Nr.: 12049

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Basic. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- Sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 12 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- Höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- Effizientes Raumkonzept und klare Raumtrennung durch zwei Bereiche die unabhängig voneinander geöffnet werden können.
- Patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem LockEX
- Propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Einsteigerfreundlich und wirtschaftlich – die kosteneffiziente Lösung mit Fokus auf das Wesentliche.



Produkt Detailansicht

Produkt Detailansicht

lockEX[®]2.0
inside

Produkt geschlossen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Medium	Lithium-Ionen-Batterien
Abmessungen	66 x 213 x 81 cm
Innenabmessungen	53 x 176 x 73 cm
Gewicht	268 kg
Versandgewicht	288 kg
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange

Betriebsspannung	400 V
Max. elektr. Leistung	2 x 3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	12640 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	Nein
Unterfahrbar	Ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1580 Wh

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	Füße
Anzahl Türen	4
Türsührung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart Tür	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	Ja
Türkontaktschalter	Ja
Anzahl Steckdosen	4x9
Potentialfreier Kontakt	Nein
Lagerebenen	8
Anzahl Fachböden	6
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursicherung
Display	Nein
Warnsignal	akustisch
Alarmweiterleitung	Nein
Vermiculit	Nein

LOGISTIK

Verpackungsmaße	228 x 80 x 120 cm
Einheiten pro Karton	1.00
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	80 x 228 x 120 cm
Palettengewicht	288 kg

ZULASSUNG



nach VDMA Einheitsblatt
24994:2024-08

ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank

11508 -
Einlegeboden für Li-
Ladeschrank

11658 - Rauchmelder
(1 x RWM-460
vernetzbar)

Produktlink neben
QR-Code (Online-Ansicht)

