


PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/5, mit Füßen

Best.-Nr.: 12109

PRODUKTbeschreibung

- Feuer- und Explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Basic. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- Sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 3 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- Höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- Modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren LockEX-Baureihen für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit.
- Patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem LockEX
- Propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Einsteigerfreundlich und wirtschaftlich – die kosteneffiziente Lösung mit Fokus auf das Wesentliche.



Produkt Frontalansicht offen



Produkt Frontalansicht offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Produkt Frontalansicht geschlossen



Produkt schräg von links offen



Produkt schräg von links offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



lock**EX**2.0
inside

Produkt schräg von links
geschlossen

TECHNISCHE DATEN

Medium	Lithium-Ionen-Batterien
Abmessungen	66 x 62 x 80 cm
Innenabmessungen	53 x 45 x 73 cm
Gewicht	84 kg
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	3021,2 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	3-fach
Unterfahrbar	Ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1510,6 Wh

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	Füße
Anzahl Türen	2
Türsausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart Tür	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	Ja
Türkontaktschalter	Ja
Anzahl Steckdosen	1x9
Potentialfreier Kontakt	Nein
Lagerebenen	2
Anzahl Fachböden	1
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursicherung
Display	Nein
Warnsignal	akustisch

Alarmweiterleitung	Nein
Vermiculit	Nein

LOGISTIK

Verpackungsmaße	77 x 80 x 120 cm
Einheiten pro Karton	0.00
Palettenmaße	80 x 77 x 120 cm
Palettengewicht	0 kg

ZULASSUNG



nach VDMA Einheitsblatt
24994:2024-08



ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11461 - Rollengestell
für Akku-Schrank 8/5



11562 - Regal für
Akku-Schrank **ohne
Fachbodenwanne**

Produktlink neben
QR-Code (Online-Ansicht)

