

Modell: BATTERY line Artikelnummer: 69-200967-070

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung von Batterien



Klassische Türtechnik (Türgriff) Für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen Batterien/Akkus
Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122, DIN 31000 und IEC 61439 Schadensverhütung im Sinne von VdS 3103 Prüfsiegel: Sicherheit geprüft und CE-Zeichen Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
 - Tür Stahlblech, PANTONE 389 C
 - Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035
 - Auflastadapter (geprüft), RAL 7035
- Ausstattung:
- Tür schließt im Brandfall selbsttätig
 - Tür bleibt in jeder Position geöffnet
 - Zylinderschloß mit dauerhafter Verriegelung
 - Backdraftverschluss nach Innenbrand
 - Bodenauffangwanne Stahlblech, RAL 7035
 - 4 Lagerebenen Stahlblech, RAL 7035
 - 1 Lagerbereich pro Lagerebene
 - 4 Steckdosen pro Lagerbereich
 - Abluftanschluss auf dem Schrankdach
 - Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
 - Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
 - Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
 - Stellfüße zum Niveaueausgleich
 - Sockel zurückgesetzt, RAL 7015
 - Spannungsversorgung, Stecker fertiger Anschluss

Kategorie:	Typ 90 - Lithium-Ionen Batterien
Modell-Größe	L
Modell-Typ	STATION (Steckdosen)
Außenbreite [mm]:	894
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	2.085
Nettogewicht [kg]:	403,00
Ausstattungspaket	ohne Signalweiterleitung
Anzahl Lagerebenen	4
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik