



TECHNISCHES DATENBLATT

BRANDBEGRENZUNGSDECKE ULTIMATE

PRODUKT

Hauptanwendung	▪ Flammenunterdrückung ▪ Rückhaltung von Rauch und toxischen Gasen ▪ Temperaturkontrolle außerhalb der Decke
Geeignet für	Lithium-Ionen Akkubrüände freiliegender Batteriemodule
Benutzbarkeit	mehrmals (Achtung: toxische Bestandteile der Batterie können an der Decke haften)
Griffe	Schwarz, 60 cm (+/- 5 cm)
Zubehör (opt.)	Metallschrank, Sicherheitstrolley

MATERIAL

	Wert	Einheit	Abweichung
Komposition	Mehrlagenaufbau (Sandwichkonstruktion) aus mit Vermiculit beschichtetem Silicagewebe und einem hoch temperaturbeständigen Faservlies als Mittellage		
Ober- / Unterlage Mittellage	Silicium Quarz (> 94 % Silica) HT Faservlies		
Gewicht	2.300	g/m ²	+/- 115 g
Materialdicke	8	mm	3 mm
Zugfestigkeit (typisch)	Kette Schuss	≥ 2.500 ≥ 1.500	N / 2,5 cm
Anteil der Hauptbestandteile	SiO ₂ Al ₂ O ₃	95,0 3,5	% +/- 1,0 +/- 0,5

ARTIKEL

	ULTIMATE 3x4	ULTIMATE 1,4x2	ULTIMATE 2,8x2
SKU	Nr. 200257	Nr. 240013	Nr. 240012
Größe (+/- 15 cm)	3 x 4 m	1,4 x 2 m	2,8 x 2 m
Gewicht (+/- 15 %)	27 kg	6,5 kg	13 kg

Jede Decke ist in einem transparenten Polyethylenbeutel oder in einer roten Tasche verpackt.