



WATER Glue

BAVARIA[®]
Fire Fighting Solutions

Water Glue

haftfähiges und hitzeabsorbierendes Gel mit brandlöschenden und -schützenden Eigenschaften

Brandklasse A und Lithium-Ionen-Akkus

Das in der Water Glue Löscher-Serie verwendete Gel kann sowohl als Löschmittel für A-Brände und im Besonderen für Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt werden. Neben der Kühlwirkung hat GlueX auch eine stark präventive Einsatzmöglichkeit. Das Gel haftet selbst an glatten, senkrechten Oberflächen extrem gut an. Dadurch wird einerseits ein hoher Wärmeentzug erreicht, andererseits ein Luftsauerstoffabschluss. Ebenso können durch diese hochwirksamen GlueX-Schichten auch noch die betroffenen Objekte vor Wärmeeinstrahlung bzw. Entzündung geschützt werden.



*rechte Seite mit Water Glue behandelt.

Ihren Einsatz findet das GlueX vor allem in Betrieben welche mit Lithium-Ionen-Akkus arbeiten. Sei es als Lagerware oder in der Herstellung. Die Kettenreaktion der Lithium-Ionen-Akkus kann kontrolliert werden. Weiterhin empfiehlt sich das Löschgel vor allem in Recycling-Betrieben und der Industrie die Kunststoffe verarbeitet.

Leistungsfähig und Vorbeugend !



Sicherheitshinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus
bvfa und DGUV (Fachbereich Feuerwehren Hilfeleistungen Brandschutz)



Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm	Spritzdauer (s) Spritzweite (m) ca. Angaben
Magnum Water Glue 6	15213	X	-	4	13 A	40	11,50	280x165x575	26,0 / 6
Magnum Water Glue 9	15214	X	-	6	21 A	25	16,70	300x190x575	35,0 / 6
Maximus Water Glue 50	15215	-	-	o.A	A	2	94,00	485x465x1180	125,0 / 7

Magnum Water Glue 6/9

Maximus Water Glue 50

■ Temperatur: +5°C bis + 60°C

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz über die Löschpistole jederzeit möglich.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters und Innenbeschichtung durch Polymer hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.
- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Standardmäßig liefern wir Ihnen hier den 10 m Hochdruck-Schlauch für eine einfache Anwendung.
- Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Kunststoff-rädern mit Gummilauffläche montiert, dies garantiert eine hervorragende Stabilität und Beweglichkeit.
- Massiver Behälter ohne Anschweißteile mit Zentralöffnung.
- Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.
- Ventil aus Messing mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet und zusätzlichem Sicherheitsventil.
- Aufladegerät mit externer 3 ltr. Stickstoffflasche.
- Optimales Einsatzgewicht des Löschers, gefüllt mit 50 Liter GlueX.
- Ansprechendes Design und einfache Bedienung.

