

# Modell: BATTERY line

## Artikelnummer: 69-130667-030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung von Batterien



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 und DIN 31000 Schadensverhütung im Sinne von VdS 3103:2015-06 Prüfsiegel: Sicherheit geprüft und CE-Zeichen Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Tür Stahlblech, PANTONE 389 C
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035 Ausstattung:
- Tür schließt im Brandfall selbsttätig
- Tür bleibt in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß mit dauerhafter Verriegelung
- Backdraftverschluss nach Innenbrand
- Bodenauffangwanne Stahlblech, RAL 7035
- Lochblechablage Stahlblech, RAL 7035
- 3 Lagerebenen Stahlblech, RAL 7035
- 1 Lagerbereich pro Lagerebene
- Abluftanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015 Weitere technische Informationen: [www.dueperthal.com](http://www.dueperthal.com)

Kategorie:	Typ 90 - Lithium-Ionen Batterien
Modell-Größe	S

Modell-Typ	STANDARD
Außenbreite [mm]:	594
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	1.385
Nettogewicht [kg]:	220,00
Anzahl Lagerebenen	3
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik