Technisches Datenblatt – S-Box X2 E

Behälter

Bezeichnung	Einheit	Wert / Beschreibung
Allgemein		
Außenmaß (L x B x H)	[mm]	800 x 600 x 1136
Innenmaß (L x B x H)	[mm]	674 x 478 x 950
Behälteröffnung (L x B)	[mm]	628 x 424
Volumen	[l]	306
Masse	[kg]	84
Bauform		Kiste
Material		Edelstahl (1.4301 (IIIc) 2B)
Blechdicke (Rumpf, Boden und Deckel)	[mm]	2,0
Zolltarifnummer		73101000
Gefahrgutbehälter		
Bauartzulassung		Verpackungsgruppe I
max. Bruttomasse	[kg]	240
max. Gefahrgutnettomasse	[kg]	110
Verpackungscode		UN 4A/X303/S/yy/D/BAM15915-GENIUS1
Logistik		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen		von allen Seiten
Bodenfreiheit	[mm]	110
Einfahrschuhe		an den Breitseiten
Einfahrschuh, Innenmaß	[mm]	325 x 105
Einfahrbreite	[mm]	10-660
Stapelbarkeit		Ja
Drehbar		um die kurze horizontale Achse
Anfahrschutz		umlaufend oberes Drittel
Schnellspannverschlüsse		
Anzahl gesamt	[St.]	6
Längsseite, Anzahl	[St.]	2
Stirnseite, Anzahl	[St.]	1
Abschließbarkeit		Ja
Deckel		
Abnehmbarkeit		Ja
Klappbarkeit		Nein
Stapelecken		Ja
Kranösen		Nein
Masse	[kg]	12

Dichtung		
Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Profil (B x H)	[mm]	50 x 20
Länge	[m]	2,34
Shore Härte	[ShA]	25±5 (20-30)
Position		unter dem Deckel
Sicherheitsventile		
Gewinde		R1″
Verschraubungsdurchmesser	[mm]	25,4
Öffnungsüberdruck	[kPa]	21 (0,21 bar, 3 psi)
Anzahl	[St.]	2
Position		am Deckel, entlang der Querachse

Füllmaterial

Füllstoff, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften		siehe Datenblatt PyroBubbles Premium
Abpackung		Säcke je 12,5 kg (ca. 50 l)
Anzahl für eine Füllung	[St.]	6