



Technisches Datenblatt – XXL-Box B

Technical Data Sheet

Artikelnummer: 211901

Article Number

Bezeichnung Designation	Einheit Unit	Wert / Beschreibung Value / Description
Allgemein General		
Außenmaß (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	2500 x 1500 x 1230
Innenmaß (L x B x H) Internal Dimension (L x W x H)	[mm]	2336 x 1336 x 926
Behälteröffnung (L x B) Container Opening (L x W)	[mm]	2336 x 1336
Volumen Volume	[l]	2890
Masse Mass	[kg]	538
Bauform Structural shape		Kiste box
Material Material		Stahl verzinkt Galvanized Steel
Blechdicke (Rumpf, Boden und Deckel) Sheet thickness (side walls, bottom and cover)	[mm]	3,0 / 2,5 / 2,5
Zolltarifnummer Customs tariff number		73101000
Gefahrgutbehälter Dangerous Goods Container		
Bauartzulassung Type approval		Verpackungsgruppe I Packing group I
max. Bruttomasse max. gross mass	[kg]	1870
max. Gefahrgutnettomasse max. dangerous goods net mass	[kg]	550
Verpackungscode Packaging code		UN 50A/X/.../D/BAM 15696- GENIUS1/4500/1870
Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen Ground clearance for industrial trucks		von allen Seiten from all sides
Bodenfreiheit Ground clearance	[mm]	100
Einfahrtschuhe Guide for forklift		an den Längsseiten along the longitudinal sides
Einfahrtschuh, Innenmaß (B x H) Guide for forklift, internal dimension (W x H)	[mm]	185 x 90
Einfahrbreite Entry Width	[mm]	592-962
Stapelbarkeit Stackability		Ja, 1-fach Yes, once
Drehbar Rotatable		Ja, um beide Achsen Yes, around both axes
Anfahrerschutz Collision guard		umlaufend oberes Drittel circumferential in upper third



Schnellspannverschlüsse Toggle Catches		
Anzahl gesamt Total amount	[St.]	10
Längsseite, Anzahl Long side, quantity	[St.]	4
Stirnseite, Anzahl Frontside, quantity	[St.]	3
Abschließbarkeit Lockable		Ja yes
Deckel Cover		
Abnehmbarkeit Removability		Ja Yes
Klappbarkeit Foldability		Nein No
Stapelecken Stacking edges		Ja Yes
Kranösen Lifting eyelet		Ja Yes
Masse Mass	[kg]	79
Dichtung Seal		
Material Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) ethylene-propylene-diene rubber (EPDM)
Profil (B x H) Cross-section (W x H)	[mm]	50 x 20
Länge Length	[m]	7,50
Shore Härte Shore hardness	[ShA]	25±5 (20-30)
Position Position		unter dem Deckel below the cover
Sicherheitsventile Safety Valves		
Gewinde Thread		R2"
Verschraubungsdurchmesser Bolted joint diameter	[mm]	50,8
Öffnungsüberdruck Opening overpressure	[kPa]	7 (0,7 bar, 1 psi)
Anzahl Quantity	[St.]	4
Position Position		am Deckel, entlang der Diagonalen on the cover, along the diagonal line
Füllstoff, PyroBubbles Filler, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften Form / material / properties		siehe Datenblatt PyroBubbles Premium see data sheet PyroBubbles Premium
Abpackung Packaging		Säcke je 12,5 kg (ca. 50 l) bags with each 12.5 kg (50 l)
Anzahl für eine Füllung Number for one filling	[St.]	55