

TECHNISCHE DATEN

BRANDBEGRENZUNGSDECKE PREMIUM







Hauptanwendung

Die Brandbegrenzungsdecke wird zur Abdeckung von (beschädigten,

brennenden) (E-) Fahrzeugen und Geräten mit Lithium-Ionen Akkus verwendet, um

- Flammen unter der Decke bestmöglich zu isolieren
- die Ausbreitung von Rauch und toxischen Gasen zu reduzieren
- die Temperatur zu reduzieren
- Explosionen unter der Decke zu begrenzen

Geeigent für

(E-)Fahrzeugbrände (E-Scooter, E-Bike, PKW, Gabelstapler o.ä), Laptops, Werkzeuge, ...

Benutzbarkeit

 $\label{thm:mehrmals:mach Brandeinsatz} \ abh"angig\ von\ Brandlast,\ dann\ nicht\ mehr$

DIN SPEC 91489 konform

MATERIAL

Gewebe HI-Gastaser Descritorio Spezialpolynici beschich	Gewebe	HT-Glasfaser	Beschichtung	Spezialpolymerbeschichtu
---	--------	--------------	--------------	--------------------------

EIGENSCHAFTEN

•	Hohe kurzfristige Temperaturbeständigkeit	(1.750 °C, interner Testbericht)		
•	Hohe Temperaturbeständigkeit	(1.000 °C, KIWA-Test nach DIN SPEC 91489)		
•	Hoher Explosionsschutz	(Berstfestigkeit nach BS EN ISO 13938-2:2019, Eurofins,		
		Stempeldurchdrückkraft 8,69 KN nach DIN EN ISO		
		12236:2006-11)		
•	Hoher Schnittschutz	(18,45N; ISO 13997:1999-08, STFI)		
•	Hohe Rauchminimierung	(Magna Steyr Testbericht)		
•	Hoher elektrischer Widerstand	$(7,7 \times 10 ^ 11 \Omega; DIN 54345-1, Hochschule Hof)$		
•	Nicht brennbar	(DIN EN 13501, MPA)		

WEITERE ZERTIFIZIERUNGEN/TESTS

- \circ Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI): Knicktest Prüfbericht nach Dauertemperatureinwirkung von 750 °C
- Magna Steyr: Temperaturbeständigkeit (> 1.300 °C) Batteriemodul Brandtest Bericht

EXTRAS

- Vier Griffe an allen Ecken für ein einfaches Überlegen der Decke
- Umsäumte Kanten
- Markierungen für mittiges Überlegen (ab Größe 5 x 6m)



TECHNISCHE DATEN

BRANDBEGRENZUNGSDECKE PREMIUM







ALLGEMEINE ANGABEN

	PREMIUM 1,5 x 1,5	PREMIUM 2,5 x 3	PREMIUM 3 x 4	PREMIUM 5 x 6	PREMIUM 6 x 8
Artikel-Nr.:	200373	200240	200241	200144	200102
Größe:	1,5 x 1,5 m (2,25 m²)	2,5 x 3 m (7,5 m²)	3 x 4 m (12 m²)	5 x 5,8 m (29 m²)	6 x 8 m (48 m²)
Gewicht:	1,2 kg	4,1 kg	6,6 kg	18 kg	30 kg

	PREMIUM 6 x 8 mit 2. langen Griffen	PREMIUM 6 x 8 mit Ösen	PREMIUM 7 x 8	PREMIUM 7 x 8 mit 2. langen Griffen	PREMIUM 8 x 10
Artikel-Nr.:	200104	200158	200105	200106	200110
Größe:	6 x 8 m (48 m²)	6 x 8 m (48 m²)	7 x 8 m (56 m²)	7 x 8 m (56 m²)	8 x 10 m (80 m²)
Gewicht:	31 kg	31 kg	34,5 kg	35,6 kg	52 kg

Größen- und Gewichtsangaben +/- 5% Toleranz

AUFBEWAHRUNG

- Lagerung von Brandbegrenzungsdecken von einer Größe bis einschließlich 3 x 4m sind in der mitgelieferten Tasche aufzubewahren, liegend oder an der Wand hängend.
- Brandbegrenzungsdecken ab einer Größe von 5 x 6m sind vorzugsweise waagerecht und in einer geeigneten Aufbewahrungsmöglichkeit (Red Bag Rucksack, Trolley oder Metallschrank) zu lagern.
- Lagern Sie die Decken an einem trockenen Ort.
- Legen Sie keine Last direkt auf die Brandbegrenzungsdecke.