

TECHNISCHE DATEN

BRANDBEGRENZUNGSDECKE STANDARD

PRODUKT	Hauptanwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flammenunterdrückung ▪ Rückhaltung von Rauch und toxischen Gasen ▪ Temperaturkontrolle außerhalb der Decke 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeuge mit E- oder Hybridantrieb ▪ Verbrennerfahrzeuge
	Geeignet für	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lithium-Ionen Akkubrände ▪ Tiefgaragen, Parkplätze, Parkhäuser, Ladestationen, Werkstätten, Autofahren, Tankstellen 	
	Benutzbarkeit	Einmal benutzbar	
	Griffe	60 cm (Version L mit zwei längeren Griffen – 120 cm)	
	Zubehör (opt.)	Tragesack, Metallschrank, 2 Teleskopstangen	

MATERIAL			Abweichung	Test-Methode
Garn	Kette	136tex	+/- 5 %	ISO 4602
	Schuss	136tex		
Fadenzahl	Kette	18.0 per 1 cm	+/- 5 %	DIN EN 1049-2
	Schuss	12.0 per 1 cm		
Stärke		9 µm	+/- 10 %	
Zugfestigkeit (durchschnittlich)	Kette	≥ 2200 N / 5 cm		EN ISO 13934-1
	Schuss	≥ 2200 N / 5 cm		
Gewicht		560 g/m ²	+/- 5 %	DIN EN 12127
Beschichtung	Beidseitige flammhemmende Polymerbeschichtung			

ARTIKEL	STANDARD 1,5x1,5	STANDARD 2,5x3	STANDARD 3x4	STANDARD 6x8
SKU	Nr. 200238	Nr. 200130	Nr. 200131	Nr. 200101
Größe	1,5 x 1,5 m (2,25 m ²)	2,5 x 3 m (7,5 m ²)	3 x 4 m (12 m ²)	6 x 8 m (48 m ²)
Gewicht	1,3 kg	4,2 kg	7 kg	26,4 kg