

Produktinformation PRIOPACK-T

Sicherheitsbehälter zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen-Akkus

Transportbox für defekte oder beschädigte Akkus mit erhöhtem Brandrisiko.

Der Transportbehälter ist mit einem nichtbrennbaren Wärmedämmstoff ausgekleidet und besitzt eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten. Zusätzliches Füll- und Dämmmaterial umschließt die Lithium-Ionen-Akkus vollumfänglich.



Bezeichnung	Beschreibung	
Allgemein		
Artikel-Nr.	PPT.040.030.023.VV	PPT.060.040.023.VV
Außenmaß [B x H x T]; mm	400 x 300 x 235	600 x 400 x 235
Innenmaß [B x H x T]; mm	307 x 207 x 144	507 x 308 x 144
Innenvolumen; l	9,1	22,5
Leergewicht, kg	6,2	12,4
Gefahrgutbehälter		
Material	Kunststoff (PP)	
Bauform	Kiste	
Bauartzulassung	Verpackungsgruppe I, II, III	
Max. Gesamtgewicht; kg	13	30
Max. Zuladung (Gefahrgut + Füllstoff); kg	6,8	17,6
Verpackungscode	UN 4H2/X13/S/yy/B/UTZ-000014	UN 4H2/X30/S/yy/B/UTZ-000015
Einsetzbar bei Verpackungsanweisung	P903, P908, P909, P910	
Typenschild	Ja	
Stapelbarkeit	Ja	
Griffe (Anzahl/Material)	2, Textilband	
Spanngurte/Schnellspannverschlüsse		
Material	Textil	
Breite; mm	25	
Farbe	Rot	
Anzahl	2	
Position	Entlang der kurzen Seite über den Deckel	
Verriegelung	Schließhaken und Spannverschluss	
Verstellbarkeit	Ja	

Produktinformation PRIOPACK-T

Sicherheitsbehälter zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen-Akkus

Bezeichnung	Beschreibung
Deckel	
Abnehmbar	Ja
Klappbar	Nein
Stapelkanten	Ja
Füllstoff	
Artikel-Nr.	PP.018.015.VK
Abpackung	Füllmittelpäckchen mit je 0,065 kg
Abmessungen (L x B); mm	180 x 150
Anzahl für eine Füllung	Füllmittelpäckchen sind gesondert mit zu bestellen. Empfohlene Menge je nach Größe der Akkus: PPT.040.030.023.VV: 2 bis 3 VE pro Box PPT.060.040.023.VV: 4 bis 5 VE pro Box (Eine VE = 8 Stück = 0,52 kg)

Weitere Bilder

