

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Premium 8/5 230 V

Best.-Nr.: 12110

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Premium. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 3 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren LockEX-Baureihen für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit.
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem LockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Anbindung an zentrale Brandmeldeanlage (BMA) – für nahtlose Integration in bestehende Sicherheitsinfrastruktur.



Produkt Frontalansicht offen



Produkt Frontalansicht offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Produkt Frontalansicht geschlossen



Produkt schräg von links offen



Produkt schräg von links offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



lock**EX**2.0
inside

Produkt schräg von links
geschlossen

TECHNISCHE DATEN

Medium	Lithium-Ionen-Batterien
Abmessungen	66 x 52 x 81 cm
Innenabmessungen	53 x 45 x 73 cm
Gewicht	86 kg
Versandgewicht	102 kg
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	3021,2 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	3-fach
Unterfahrbar	Nein
Zulässige Energie pro Lagerebene	1510,6 Wh
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Anzahl Türen	2
Türsausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart Tür	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	Ja
Türkontaktschalter	Ja
Anzahl Steckdosen	1x9
Potentialfreier Kontakt	Ja
Lagerebenen	2
Anzahl Fachböden	1
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	strombetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursicherung

Display	Nein
Warnsignal	akustisch
Alarmweiterleitung	Nein
Vermiculit	Nein

GEEIGNETE MEDIEN

Lithium-Batterie

LOGISTIK

Verpackungsmaße	80 x 67 x 120 cm
Einheiten pro Karton	0.00
Palettenmaße	80 x 67 x 120 cm
Palettengewicht	0 kg

ZULASSUNG



nach VDMA Einheitsblatt
24994:2024-08



TUVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster
geprüft
tuev-nord.de

ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11368 - Stapelfuß-
Set 8/5 (4 Stück) für
Li-Ladeschrank



11389 - ABUS
Kombi-Alarmgeber
mit Montageanleitung



11461 - Rollengestell
für Akku-Schrank 8/5



11562 - Regal für
Akku-Schrank **ohne
Fachbodenwanne**



[Link zum Produkt](#)