

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Premium Plus 8/10, 230 V mit Füßen

Best.-Nr.: 12122

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Feuer- und Explosionswiderstandfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Premium Plus. Zertifiziert nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08
- Sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 6 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
- Höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- Modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren LockEX-Baureihen für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit.
- Patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem LockEX
- Propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.
- Anbindung an zentrale Brandmeldeanlage (BMA) – für nahtlose Integration in bestehende Sicherheitsinfrastruktur.
- Flexibel vernetzbares System – Kommunikation wahlweise über WLAN oder SMS für maximale Erreichbarkeit, auch ohne Internetverbindung



Produkt Frontalansicht offen



Produkt Frontalansicht offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Produkt Frontalansicht geschlossen



Produkt schräg von links offen



Produkt schräg von links offen mit beispielhaftem Inhalt bzw. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



lockEX[®]2.0
inside

Produkt schräg von links geschlossen

TECHNISCHE DATEN

Medium	Lithium-Ionen-Batterien
Abmessungen	66 x 111 x 88 cm
Innenabmessungen	53 x 88 x 73 cm
Gewicht	135 kg
Versandgewicht	157 kg
Zertifikat VDMA	I
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	6320 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	2-fach
Unterfahrbar	Ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1580 Wh

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	Füße
Anzahl Türen	2
Türsausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart Tür	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	Ja
Türkontaktschalter	Ja
Anzahl Steckdosen	2x9
Potentialfreier Kontakt	Ja
Lagerebenen	2
Anzahl Fachböden	3
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	strombetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursensor

Display	Ja
Warnsignal	akustisch
Alarmweiterleitung	Ja
Vermiculit	Nein

LOGISTIK

Verpackungsmaße	126 x 80 x 120 cm
Einheiten pro Karton	0.00
Palettenmaße	80 x 126 x 120 cm
Palettengewicht	0 kg

ZULASSUNG



nach VDMA Einheitsblatt
24994:2024-08



ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11389 - ABUS
Kombi-Alarmgeber
mit Montageanleitung

